UHU-Plus Endfest

Produktinformation



17,50EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Auf Lager

- Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis für höchste Belastungen.
- Mischungsverhältnis Binder : Härter = Volumen 1 : 1.
- Verarbeitungszeit (Topfzeit) ca. 90 Minuten.
- Klebung ist schlagfest und beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung.

UHU plus endfest ist ein lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Reaktionsklebstoff.

UHU plus endfest ist sehr vielfältig einsetzbar, insbesondere wenn die Fügestelle extremen Belastungen standhalten muss.

Das Mischungsverhältnis beträgt 1:1 Binder und Härter (Volumen).

Nach dem Mischen bleibt die Topfzeit um die Klebstoffe zu verarbeiten.
Diese beträgt bei normaler Raumtemperatur 90 Minuten, ist also sehr lang.
So kann der Klebstoff in Ruhe verarbeitet werden.

Neben einer hohen Endfestigkeit (bis zu 30N/mm2) zeichnet sich die Klebeverbindung durch eine sehr hohe Schlagfestigkeit, Alterungs- und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus.

Ideal zum Verkleben unserer Resin-Teile, da chemisch eng verwandt.

UHU-Plus lässt sich ideal mit unserer  **940) einfärben. Zum Andicken des Klebers kann man Gipspulver einrühr**

Hier finden Sie das Sicherheitsdatenblatt zu d **Endfest:** sicherheitsdatenblatt_uhu300.pdf

Produktinformation