Bausatz Wasserturm Spur 0

Produktinformation

ATEMI B 32E



214,50EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Produktion auf Bestellung

Vorbild:

Diesem Bausatz ist der 1. Preis des GOLDENEN GLEISES 2022, in der Rubrik Zubehör Spurweite 0, erteilt worden.



Der Wasserturm wurde 1896/97 errichtet.

Er ist ein dreigeschossiger Bau. Monolithischer, zweigeschossiger Ziegelschaft mit Ecklisenen. Im Erdgeschoss zwischen den Ecklisenen hochrechteckige, zugemauerte Segmentbogenfenster. In der darüber liegenden Geschossebene (Tropfboden) jeweils zwei kleine hochrechteckige Fenster.

Der mit einer Holztür verschlossene Eingang liegt auf der gleiszugewandten Ostseite des Wasserturms. Der Turmschaft wird durch einen stufig auskragenden Ziegelfries und einem darauf angeordneten Betonring abgeschlossen. Darauf aufgesetzt die in Fachwerk mit Ziegelausfachung achteckige Behälterummantelung. Diese wird durch ein flaches, mit Dachpappe abgedecktes,

auskragendes Zeltdach abgeschlossen.

Südöstlich ist die Pegellatte angeordnet, [illegible] Wasserstand im Behälter ablesbar war. Im Innern des Turmes ist die komplette technische Einrichtung: Steig- und Fallleitung, Schieber und später installierte Windkessel sowie Elektroanlage. Der genietete, nach oben offene Stahlblechbehälter (Hängebodenbehälter mit ca. 100 m§ Fassungsvermögen) mit Schwimmeranlage ist auf dem den Ziegelschaft abschließenden Betonring aufgesetzt und wird durch die an den acht Ecken durchgängig aufgemauerten Ziegelsäulen abgestützt.

Produktinformation

Der im Zuge des zweigleisigen Ausbaus der Bahnstrecke Cottbus-Guben errichtete Wasserturm bezeugt den Aufschwung der Region Ende des 19. Jh. Durch die immer länger verlaufenden Strecken, die größer werdenden Lokomotiven, den daraus resultierenden größeren Wasserbedarf sowie dem ständig wachsenden Verkehrsaufkommen baute man spezielle Türme mit großen Speichervolumen. Text: BLDAM.





Produktinformation



Die ersten Modellfotos

Produktinformation



Lieferzustand der Resin-Gußteile 

Fotos des Originalgebäudes, Stand 2004 Lupe = auf das Bild klicken

Bausatz:

Komplettbausatz aus gefärbten Resin-Ku[illegible]DF-Material gelaserten Fenstern. Die Fenster liegen in doppelter Anzahl vor, so[illegible]**g** (Rahmen - Glas - Rahmen) ausgeführt werden, ein sehr realistisches Ergebnis entsteht. Die Tür aus gegossenem Resin. Die Dachsparren MDF gelasert.

Produktinformation

Das Dach ist ein einem Stück gegossen.

Voll massive Wände, bis zu 12 mm dick. Über 1350 Gramm Resin werden verwendet!
Ausführliche Bauanleitung mit Fotos.

Maße: Durchmesser 145 mm, Höhe 320 mm.

Zum Bemalen empfehlen wir die Elita-Farbsets >

Wie alle unsere Gebäudebausätze wird dieses Modell aus purem Resin (ein 2-Komponenten-Kunststoff) in Siliconformen gegossen. So können die aufwändig erstellten Urmodelle mit allen feinsten Details wiedergegeben werden. Das Resin ist lösemittelbeständig, somit ideal zum Bemalen geeignet.
Die Wände sind dick, mindestens 5 mm bis zu12 mm. Und alle Wände sind komplett "bestückt", das heißt, alle Details sind in einem Stück angegossen.
Auch bei den Dächern sind die Dachrinnen (ultrafein) mit in einem Stück hergestellt. Das spart viel Zeit bei der Montage des Bausatzes, es müssen lediglich die Wände und Dächer zusammengeklebt werden. Dann können noch die Mauerfugen mit unserer Spezialfarbe (im Bausatz enthalten) verfugt werden.
Ein fantastisches Ergebnis entsteht - eben ein Real-Modell.